



Rea

ŁAZIENKA Z WYOBRAŻNIĄ


ARESA




1




2




3




4




5




6



7



8



ZASADY PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

1. Sprawdź rodzaj ściany

- Ściana pełna (beton, cegła pełna, silikat) – najlepsze podłoże.
- Pustak ceramiczny, beton komórkowy – wymagane odpowiednie kołki lub kotwy chemiczne.
- Płyta g-k – sama płyta nie wystarczy. Kątowniki muszą być zamocowane do stelaża konstrukcyjnego lub specjalnego wzmocnienia w ścianie.

2. Zaplanuj wysokość umywalki

Standardowo:

- górna krawędź umywalki: 85–90 cm od gotowej posadzki,
- dostosuj do wzrostu domowników i rodzaju umywalki.

Przed wierceniem sprawdź:

- położenie odpływu,
- położenie przyłączy ciepłej i zimnej wody,
- miejsce na syfon.

3. Nośność mocowania

- używaj wszystkich punktów mocowania przewidzianych przez producenta,
- nie zastępuj śrub krótszymi lub cieńszymi,
- przy słabszych ścianach rozważ kotwę chemiczną.

5. Wiercenie

Przed wierceniem upewnij się, że w ścianie nie przebiegają:

- przewody elektryczne,
- rury wodne,
- instalacja ogrzewania.

Warto użyć wykrywacza przewodów.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Określ docelową wysokość montażu umywalki. Przyłóż kątowniki do ściany i zaznacz miejsca wiercenia. Upewnij się, że kątowniki będą wisiały poziomo, a instalacja wodna i odpływ znajdują się we właściwym położeniu.

2. Wywierć w ścianie otwory montażowe zgodnie z rozstawem wsporników. Średnica otworów powinna odpowiadać zastosowanym kołkom rozporowym (wierćło Ø10 mm).

3. Włóż kołki rozporowe dostarczone w zestawie w otwory. Wbij je delikatnie do momentu zlicowania ze ścianą.

4. Przyłóż wsporniki do ściany. Wkręć śruby mocujące we wszystkie punkty montażowe. Przed ostatecznym dokręceniem sprawdź poziom obu wsporników.

5. Zamontuj baterię oraz korek z syfonem w umywalce.

6. Na górne powierzchnie wsporników nanieś ciągły pasek silikonu sanitarnego lub kleju montażowego przeznaczonego do ceramiki sanitarnej. Warstwa powinna być równomierna na całej długości podparcia.

7. Ostrożnie nasuń umywalkę na zamontowane wsporniki. Dosuń ją do ściany aż do uzyskania właściwego położenia. Sprawdź poziom umywalki.

8. W miejscu styku umywalki ze ścianą wykonaj spoinę z silikonu sanitarnego. Wygładź spoinę i usuń nadmiar silikonu. Pozostaw do pełnego utwardzenia zgodnie z zaleceniami producenta silikonu.

Kontrola końcowa

Sprawdź stabilność mocowania.

- Zweryfikuj poziom umywalki.
- Zamontuj baterię, syfon i podłącz instalację wodno-kanalizacyjną.
- Wykonaj próbę szczelności, napełniając umywalkę wodą i kontrolując wszystkie połączenia.

Uwaga: Umywalka nie może być użytkowana do czasu pełnego związania silikonu lub kleju (zwykle 24 godziny, chyba że producent podaje inaczej).

RULES BEFORE STARTING INSTALLATION

1. Check the wall type

Solid wall (concrete, solid brick, silicate) – the best substrate.

Hollow brick, aerated concrete – appropriate wall plugs or chemical anchors are required.

Plasterboard – the board itself is not enough. Brackets must be attached to the structural frame or special reinforcement in the wall.

2. Plan the washbasin height

Standard:

upper edge of the washbasin: 85–90 cm from the finished floor,

adjust to the height of the household members and the type of washbasin.

Before drilling, check:

drain position,

position of hot and cold water connections,

space for the siphon.

3. Mounting load capacity

use all mounting points provided by the manufacturer,

do not replace screws with shorter or thinner ones,

for weaker walls, consider a chemical anchor.

4. Drilling

Before drilling, make sure that the wall does not contain:

electrical wires,

water pipes,

heating installation.

It is worth using a wire detector.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Determine the target installation height of the washbasin. Place the brackets against the wall and mark the drilling points. Make sure the brackets will hang horizontally and that the water installation and drain are in the correct position.

2. Drill mounting holes in the wall according to the spacing of the brackets. The diameter of the holes should correspond to the wall plugs used (drill bit $\varnothing 10$ mm).

3. Insert the wall plugs provided in the set into the holes. Tap them gently until they are flush with the wall.

4. Place the brackets against the wall. Screw the mounting screws into all mounting points. Before final tightening, check the level of both brackets.

5. Install the faucet and the plug with the siphon in the washbasin.

6. Apply a continuous strip of sanitary silicone or mounting adhesive intended for sanitary ceramics to the upper surfaces of the brackets. The layer should be even along the entire length of the support.

7. Carefully slide the washbasin onto the mounted brackets. Push it towards the wall until it reaches the correct position. Check the level of the washbasin.

8. At the point where the washbasin meets the wall, create a joint with sanitary silicone. Smooth the joint and remove excess silicone. Leave to fully cure according to the silicone manufacturer's recommendations.

Final check

Check the stability of the mounting.

Verify the level of the washbasin.

Install the faucet, siphon, and connect the water and sewage system.

Perform a leak test by filling the washbasin with water and checking all connections.

Note: The washbasin must not be used until the silicone or adhesive has fully set (usually 24 hours, unless the manufacturer states otherwise).

DE

REGELN VOR BEGINN DER MONTAGE

1. Wandtyp prüfen

Massivwand (Beton, Vollziegel, Silikat) – der beste Untergrund.

Hohlblockstein, Porenbeton – entsprechende Dübel oder chemische Anker erforderlich.

Gipskartonplatte – die Platte allein reicht nicht aus. Die Winkel müssen am Konstruktionsrahmen oder einer speziellen Verstärkung in der Wand befestigt werden.

2. Waschbeckenhöhe planen

Standard:

Oberkante des Waschbeckens: 85–90 cm vom fertigen Boden,
an die Körpergröße der Bewohner und den Waschbeckentyp anpassen.

Vor dem Bohren prüfen:

Position des Abflusses,

Position der Warm- und Kaltwasseranschlüsse,

Platz für den Siphon.

3. Tragfähigkeit der Befestigung

verwenden Sie alle vom Hersteller vorgesehenen Befestigungspunkte,

ersetzen Sie Schrauben nicht durch kürzere oder dünnere,

bei schwächeren Wänden einen chemischen Anker in Betracht ziehen.

4. Bohren

Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass in der Wand keine:

Stromleitungen,

Wasserrohre,

Heizungsinstallationen verlaufen.

Es lohnt sich, einen Leitungssucher zu verwenden.

MONTAGEANLEITUNG

1. Bestimmen Sie die Zielmontagehöhe des Waschbeckens. Halten Sie die Winkel an die Wand und markieren Sie die Bohrlöcher. Stellen Sie sicher, dass die Winkel waagrecht hängen und die Wasserinstallation sowie der Abfluss sich an der richtigen Position befinden.

2. Bohren Sie die Montagelöcher entsprechend dem Abstand der Halterungen in die Wand. Der Durchmesser der Löcher sollte den verwendeten Dübeln entsprechen (Bohrer Ø10 mm).

3. Setzen Sie die im Set enthaltenen Dübel in die Löcher ein. Klopfen Sie sie vorsichtig ein, bis sie bündig mit der Wand abschließen.

4. Halten Sie die Halterungen an die Wand. Drehen Sie die Befestigungsschrauben in alle Montagepunkte ein. Überprüfen Sie vor dem endgültigen Festziehen die Ausrichtung beider Halterungen.

5. Montieren Sie die Armatur und den Ablauf mit Siphon am Waschbecken.

6. Tragen Sie einen durchgehenden Streifen Sanitärsilikon oder Montagekleber für Sanitärkeramik auf die Oberflächen der Halterungen auf. Die Schicht sollte über die gesamte Länge der Auflage gleichmäßig sein.

7. Schieben Sie das Waschbecken vorsichtig auf die montierten Halterungen. Schieben Sie es bis zur Wand, bis es die richtige Position erreicht hat. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Waschbeckens.

8. Führen Sie an der Kontaktstelle zwischen Waschbecken und Wand eine Fuge aus Sanitärsilikon aus. Glätten Sie die Fuge und entfernen Sie überschüssiges Silikon. Lassen Sie es gemäß den Empfehlungen des Silikonherstellers vollständig aushärten.

ENDKONTROLLE

Überprüfen Sie die Stabilität der Befestigung.

Überprüfen Sie die Ausrichtung des Waschbeckens.

Montieren Sie die Armatur, den Siphon und schließen Sie die Wasser- und Abwasserinstallation an. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch, indem Sie das Waschbecken mit Wasser füllen und alle Verbindungen kontrollieren.

Hinweis: Das Waschbecken darf erst benutzt werden, wenn das Silikon oder der Kleber vollständig ausgehärtet ist (normalerweise 24 Stunden, sofern vom Hersteller nicht anders angegeben).

FR

RÈGLES AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

1. Vérifiez le type de mur

Mur plein (béton, brique pleine, silicate) – le meilleur support.

Brique creuse, béton cellulaire – chevilles adaptées ou ancrages chimiques requis.

Plaque de plâtre – la plaque seule ne suffit pas. Les équerres doivent être fixées sur l'ossature métallique ou sur un renfort spécial dans le mur.

2. Planifiez la hauteur du lavabo

Standard :

bord supérieur du lavabo : 85–90 cm du sol fini,

adaptez à la taille des habitants et au type de lavabo.

Avant de percer, vérifiez :

l'emplacement de l'évacuation,

l'emplacement des raccordements d'eau chaude et froide,

l'espace pour le siphon.

3. Capacité de charge de la fixation

utilisez tous les points de fixation prévus par le fabricant,

ne remplacez pas les vis par des vis plus courtes ou plus fines,

pour les murs plus faibles, envisagez un ancrage chimique.

4. Perçage

Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur :

de câbles électriques,

de conduites d'eau,

d'installation de chauffage.

Il est conseillé d'utiliser un détecteur de câbles.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Déterminez la hauteur de montage cible du lavabo. Appliquez les équerres contre le mur et marquez les points de perçage. Assurez-vous que les équerres seront parfaitement horizontales et que l'installation d'eau et l'évacuation sont dans la bonne position.

2. Percez les trous de montage dans le mur selon l'espacement des supports. Le diamètre des trous doit correspondre aux chevilles utilisées (foret Ø10 mm).

3. Insérez les chevilles fournies dans le kit dans les trous. Enfoncez-les délicatement jusqu'à ce qu'elles soient au ras du mur.

4. Appliquez les supports contre le mur. Vissez les vis de fixation dans tous les points de montage. Avant le serrage final, vérifiez le niveau des deux supports.

5. Installez le robinet et la bonde avec le siphon sur le lavabo.

6. Appliquez une bande continue de silicone sanitaire ou de colle de montage destinée à la céramique sanitaire sur les surfaces supérieures des supports. La couche doit être uniforme sur toute la longueur du support.

7. Faites glisser prudemment le lavabo sur les supports installés. Poussez-le contre le mur jusqu'à obtenir la position correcte. Vérifiez le niveau du lavabo.

8. Au point de contact entre le lavabo et le mur, réalisez un joint en silicone sanitaire. Lissez le joint et retirez l'excès de silicone. Laissez durcir complètement selon les recommandations du fabricant de silicone.

Contrôle final :

Vérifiez la stabilité de la fixation. Vérifiez le niveau du lavabo. Installez le robinet, le siphon et raccordez l'installation d'eau et d'évacuation. Effectuez un test d'étanchéité en remplissant le lavabo d'eau et en contrôlant tous les raccords.

Attention : Le lavabo ne doit pas être utilisé avant le durcissement complet du silicone ou de la colle (généralement 24 heures, sauf indication contraire du fabricant).

PRAVIDLA PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE

1. Zkontrolujte typ stěny

Plná stěna (beton, plná cihla, silikát) – nejlepší podklad.

Dutinová cihla, pórobeton – vyžadovány odpovídající hmoždinky nebo chemické kotvy.

Sádkarton – samotná deska nestačí. Úhelníky musí být připevněny ke konstrukčnímu rámu nebo speciálnímu vyztužení ve stěně.

2. Naplánujte výšku umyvadla

Standardně:

horní hrana umyvadla: 85–90 cm od hotové podlahy, přizpůsobte výšce členů domácnosti a typu umyvadla.

Před vrtáním zkontrolujte:

polohu odtoku,
polohu přípojek teplé a studené vody,
místo pro sifon.

3. Nosnost upevnění

používejte všechny upevňovací body předpokládané výrobcem,

nenahrazujte šrouby kratšími nebo tenčími,

u slabších stěn zvažte chemickou kotvu.

4. Vrtání

Před vrtáním se ujistěte, že ve stěně nevedou:

elektrické kabely,
vodovodní potrubí,
topná instalace.

Vyplatí se použít detektor vedení.

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Určete cílovou výšku montáže umyvadla. Přiložte úhelníky ke stěně a označte místa vrtání.

Ujistěte se, že úhelníky budou viset vodorovně a že vodovodní instalace a odtok jsou ve správné poloze.

2. Vyvrtejte do stěny montážní otvory podle rozteče držáků. Průměr otvorů by měl odpovídat použitým hmoždinkám (vrták Ø10 mm).

3. Vložte hmoždinky dodané v sadě do otvorů. Jemně je zatlučte, dokud nebudou v rovině se stěnou.

4. Přiložte držáky ke stěně. Zašroubujte upevňovací šrouby do všech montážních bodů. Před konečným dotažením zkontrolujte úroveň obou držáků.

5. Namontujte baterii a zátku se sifonem do umyvadla.

6. Na horní plochy držáků naneste souvislý pruh sanitárního silikonu nebo montážního lepidla určeného pro sanitární keramiku. Vrstva by měla být rovnoměrná po celé délce podpěry.

7. Opatrně nasuňte umyvadlo na namontované držáky. Přisuňte jej ke stěně až do dosažení správné polohy. Zkontrolujte úroveň umyvadla.

8. V místě styku umyvadla se stěnou vytvořte spoj ze sanitárního silikonu. Vyhladte spoj a odstraňte přebytečný silikon. Nechte plně vytvrdnout podle doporučení výrobce silikonu.

Závěrečná kontrola

Zkontrolujte stabilitu upevnění.

Ověřte úroveň umyvadla.

Namontujte baterii, sifon a připojte vodovodní a kanalizační instalaci.

Provedte zkoušku těsnosti naplněním umyvadla vodou a kontrolou všech spojů.

Poznámka: Umyvadlo nesmí být používáno, dokud silikon nebo lepidlo plně neztuhne (obvykle 24 hodin, pokud výrobce neuvádí jinak).

REGLAS ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE

1. Compruebe el tipo de pared

Pared sólida (hormigón, ladrillo macizo, silicato) – el mejor soporte.

Bloque hueco, hormigón celular – se requieren tacos o anclajes químicos adecuados.

Placa de yeso – la placa por sí sola no es suficiente. Las escuadras deben fijarse al bastidor estructural o a un refuerzo especial en la pared.

2. Planifique la altura del lavabo

Estándar:

borde superior del lavabo: 85–90 cm desde el suelo terminado, ajuste según la altura de los habitantes y el tipo de lavabo.

Antes de taladrar, compruebe:

la ubicación del desagüe,

la ubicación de las conexiones de agua caliente y fría,

el espacio para el sifón.

3. Capacidad de carga de la fijación

utilice todos los puntos de fijación previstos por el fabricante,

no sustituya los tornillos por otros más cortos o delgados,

en paredes más débiles, considere un anclaje químico.

4. Taladrado

Antes de taladrar, asegúrese de que en la pared no pasen:

cables eléctricos,

tuberías de agua,

instalación de calefacción.

Se recomienda usar un detector de cables.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Determine la altura de montaje objetivo del lavabo. Coloque las escuadras contra la pared y marque los puntos de taladrado. Asegúrese de que las escuadras queden horizontales y que la instalación de agua y el desagüe estén en la posición correcta.

2. Taladre los orificios de montaje en la pared según la separación de los soportes. El diámetro de los orificios debe corresponder a los tacos utilizados (broca Ø10 mm).

3. Inserte los tacos suministrados en los orificios. Golpéelos suavemente hasta que queden al ras de la pared.

4. Coloque los soportes contra la pared. Atornille los tornillos de fijación en todos los puntos de montaje. Antes del apriete final, verifique el nivel de ambos soportes.

5. Instale el grifo y la válvula con sifón en el lavabo.

6. Aplique una tira continua de silicona sanitaria o adhesivo de montaje para cerámica sanitaria en las superficies superiores de los soportes. La capa debe ser uniforme en toda la longitud del soporte.

7. Deslice con cuidado el lavabo sobre los soportes instalados. Empújelo hacia la pared hasta obtener la posición correcta. Verifique el nivel del lavabo.

8. En el punto de contacto entre el lavabo y la pared, realice una junta de silicona sanitaria. Alise la junta y elimine el exceso de silicona. Deje secar completamente según las recomendaciones del fabricante de la silicona.

CONTROL FINAL

Compruebe la estabilidad de la fijación.

Verifique el nivel del lavabo.

Instale el grifo, el sifón y conecte la instalación de agua y desagüe.

Realice una prueba de estanqueidad llenando el lavabo con agua y controlando todas las conexiones.

Atención: El lavabo no debe utilizarse hasta que la silicona o el adhesivo hayan fraguado completamente (normalmente 24 horas, a menos que el fabricante indique lo contrario).

REGRAS ANTES DE COMEÇAR A MONTAGEM

1. Verifique o tipo de parede

Parede sólida (betão, tijolo maciço, silicato) – a melhor base.

Bloco oco, betão celular – são necessárias buchas ou ancoragens químicas adequadas.

Placa de gesso – a placa por si só não é suficiente. Os suportes devem ser fixados à estrutura de suporte ou a um reforço especial na parede.

2. Planeie a altura do lavatório

Padrão:

bordo superior do lavatório: 85–90 cm do chão acabado, ajuste de acordo com a altura dos habitantes e o tipo de lavatório.

Antes de furar, verifique:

a localização do esgoto,

a localização das ligações de água quente e fria,

o espaço para o sifão.

3. Capacidade de carga da fixação

utilize todos os pontos de fixação previstos pelo fabricante, não substitua os parafusos por outros mais curtos ou mais finos, em paredes mais fracas, considere uma ancoragem química.

4. Perfuração

Antes de furar, certifique-se de que na parede não passam:

cabos elétricos,

tubos de água,

instalações de aquecimento.

Recomenda-se a utilização de um detetor de cabos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Determine a altura de montagem pretendida para o lavatório. Coloque os suportes contra a parede e marque os pontos de perfuração. Certifique-se de que os suportes ficam na horizontal e que a instalação de água e o esgoto estão na posição correta.

2. Faça os furos de montagem na parede de acordo com o espaçamento dos suportes. O diâmetro dos furos deve corresponder às buchas utilizadas (broca Ø10 mm).

3. Insira as buchas fornecidas nos furos. Bata suavemente até ficarem niveladas com a parede.

4. Coloque os suportes contra a parede. Aperte os parafusos de fixação em todos os pontos de montagem. Antes do aperto final, verifique o nível de ambos os suportes.

5. Monte a torneira e a válvula com sifão no lavatório.

6. Aplique uma tira contínua de silicone sanitário ou cola de montagem para cerâmica sanitária nas superfícies superiores dos suportes. A camada deve ser uniforme em todo o comprimento do suporte.

7. Deslize cuidadosamente o lavatório sobre os suportes montados. Empurre-o contra a parede até obter a posição correta. Verifique o nível do lavatório.

8. No ponto de contacto entre o lavatório e a parede, faça uma junta de silicone sanitário. Alise a junta e remova o excesso de silicone. Deixe secar completamente de acordo com as recomendações do fabricante do silicone.

CONTROLO FINAL

Verifique a estabilidade da fixação.

Verifique o nível do lavatório.

Monte a torneira, o sifão e ligue a instalação de água e esgoto.

Realize um teste de estanqueidade enchendo o lavatório com água e controlando todas as ligações.

Atenção: O lavatório não deve ser utilizado até que o silicone ou a cola tenham secado completamente (normalmente 24 horas, salvo indicação em contrário do fabricante).

ПРАВИЛА ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА

1. Проверьте тип стены

Полнотелая стена (бетон, полнотелый кирпич, силикат) – наилучшее основание.

Керамический пустотелый блок, газобетон – требуются соответствующие дюбели или химические анкеры.

Гипсокартонная плита – одной плиты недостаточно. Кронштейны должны быть прикреплены к несущему каркасу или специальному усилению в стене.

2. Спланируйте высоту раковины

Стандартно:

верхний край раковины: 85–90 см от готового пола,

отрегулируйте в соответствии с ростом членов семьи и типом раковины.

Перед сверлением проверьте:

положение слива,

положение выводов горячей и холодной воды,

место для сифона.

3. Несущая способность крепления

используйте все точки крепления, предусмотренные производителем,

не заменяйте винты на более короткие или тонкие,

для более слабых стен рассмотрите возможность использования химического анкера.

4. Сверление

Перед сверлением убедитесь, что в стене не проходят:

электрические провода,

водопроводные трубы,

система отопления.

Рекомендуется использовать детектор проводки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Определите целевую высоту установки раковины. Приложите кронштейны к стене и отметьте места сверления. Убедитесь, что кронштейны будут висеть ровно по горизонтали, а водопровод и слив находятся в правильном положении.

2. Просверлите в стене монтажные отверстия в соответствии с расстоянием между кронштейнами. Диаметр отверстий должен соответствовать используемым дюбелям (сверло Ø10 мм).

3. Вставьте дюбели, входящие в комплект, в отверстия. Аккуратно забейте их до уровня стены.

4. Приложите кронштейны к стене. Вкрутите крепежные винты во все монтажные точки. Перед окончательной затяжкой проверьте уровень обоих кронштейнов.

5. Установите смеситель и донный клапан с сифоном в раковину.

6. На верхние поверхности кронштейнов нанесите непрерывную полосу санитарного силикона или монтажного клея, предназначенного для санитарной керамики. Слой должен быть равномерным по всей длине опоры.

7. Осторожно надвиньте раковину на установленные кронштейны. Прижмите ее к стене до достижения правильного положения. Проверить уровень раковины.

8. В месте стыка раковины со стеной нанесите шов из санитарного силикона. Разгладьте шов и удалите излишки силикона. Оставьте до полного отверждения в соответствии с рекомендациями производителя силикона.

ФИНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Проверьте стабильность крепления.

- Проверьте уровень раковины.

- Установите смеситель, сифон и подключите водопровод и канализацию.

- Проведите тест на герметичность, наполнив раковину водой и проверив все соединения.

Внимание: Раковину нельзя использовать до полного застывания силикона или клея (обычно 24 часа, если производителем не указано иное).

REGELS VOOR HET BEGINNEN MET DE MONTAGE

1. Controleer het type muur

Massieve muur (beton, volle baksteen, silicaat) – de beste ondergrond.

Holle bouwsteen, cellenbeton – geschikte pluggen of chemische ankers vereist.

Gipsplaat – de plaat alleen is niet voldoende. De hoekprofielen moeten worden bevestigd aan het constructieframe of een speciale versteviging in de muur.

2. Plan de hoogte van de wastafel

Standaard:

bovenrand van de wastafel: 85–90 cm vanaf de afgewerkte vloer, pas aan aan de lengte van de bewoners en het type wastafel.

Controleer vóór het boren:

de positie van de afvoer,

de positie van de warm- en koudwateraansluitingen,

de ruimte voor de sifon.

3. Draagvermogen van de bevestiging

gebruik alle bevestigingspunten die door de fabrikant zijn voorzien,

vervang schroeven niet door kortere of dunnere exemplaren,

overweeg bij zwakkere muren een chemisch anker.

4. Boren

Zorg er vóór het boren voor dat er in de muur geen:

elektriciteitskabels,

waterleidingen,

verwarmingsinstallaties lopen.

Het is raadzaam een leidingzoeker te gebruiken.

MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Bepaal de beoogde montagehoogte van de wastafel. Houd de hoekprofielen tegen de muur en markeer de boorpunten. Zorg ervoor dat de hoekprofielen horizontaal hangen en dat de waterinstallatie en afvoer zich op de juiste positie bevinden.

2. Boor de montagegaten in de muur volgens de afstand van de steunen. De diameter van de gaten moet overeenkomen met de gebruikte pluggen (boor Ø10 mm).

3. Steek de meegeleverde pluggen in de gaten. Tik ze voorzichtig aan tot ze gelijk liggen met de muur.

4. Houd de steunen tegen de muur. Draai de bevestigingsschroeven in alle montagepunten. Controleer vóór het definitief aandraaien het niveau van beide steunen.

5. Monteer de kraan en de plug met sifon in de wastafel.

6. Breng op de bovenzijde van de steunen een doorlopende strook sanitairkit of montagelijm voor sanitair keramiek aan. De laag moet gelijkmatig zijn over de gehele lengte van de steun.

7. Schuif de wastafel voorzichtig op de gemonteerde steunen. Schuif deze tegen de muur tot de juiste positie is bereikt. Controleer het niveau van de wastafel.

8. Maak op de plek waar de wastafel de muur raakt een voeg van sanitairkit. Strijk de voeg glad en verwijder overtollige kit. Laat volledig uitharden volgens de aanbevelingen van de kitfabrikant.

EINDCONTROLE

Controleer de stabiliteit van de bevestiging.

Controleer het niveau van de wastafel.

Monteer de kraan, sifon en sluit de water- en afvoerinstallatie aan.

Voer een lectest uit door de wastafel met water te vullen en alle verbindingen te controleren.

Let op: De wastafel mag niet worden gebruikt totdat de kit of lijm volledig is uitgehard (meestal 24 uur, tenzij de fabrikant anders aangeeft).

TAISYKLĖS PRIEŠ MONTAVIMO PRADŽIĄ

1. Patikrinkite sienos tipą

Pilnavidurė siena (betonas, pilnavidurės plytos, silikatinės plytos) – geriausias pagrindas. Keraminiai blokeliai, akytojo betono blokeliai – būtini atitinkami kaiščiai arba cheminiai inkarai. Gipso kartono plokštė – vien plokštės nepakanka. Laikikliai turi būti tvirtinami prie konstrukcinio karkaso arba specialaus sienos sutvirtinimo.

2. Suplanuokite praustuvo aukštį

Standartiškai:

viršutinis praustuvo kraštas: 85–90 cm nuo paruoštų grindų, pritaikykite pagal namiškių ūgį ir praustuvo tipą.

Prieš gręždami patikrinkite:

nuotako vietą,
karšto ir šalto vandens jungčių vietą,
vietą sifonui.

3. Tvirtinimo laikomoji galia

naudokite visus gamintojo numatytus tvirtinimo taškus, nenaudokite trumpesnių ar plonesnių varžtų, silpnesnių sienų atveju apsvarstykite cheminį inkarą.

4. Gręžimas

Prieš gręždami įsitikinkite, kad sienoje nėra:

elektros laidų,
vandens vamzdžių,
šildymo sistemos.

Verta naudoti laidų detektorius.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

1. Nustatykite numatytą praustuvo montavimo aukštį. Priglauskite laikiklius prie sienos ir pažymėkite gręžimo vietas. Įsitikinkite, kad laikikliai kabės horizontaliai, o vandentiekio ir nuotako sistema yra tinkamoje padėtyje.

2. Išgręžkite sienoje montavimo skyles pagal laikiklių atstumus. Skylių skersmuo turi atitikti naudojamus išplečiamuosius kaiščius (grąžtas Ø10 mm).

3. Įstatykite komplekte esančius išplečiamuosius kaiščius į skyles. Švelniai įkalkite juos iki sienos lygio.

4. Priglauskite laikiklius prie sienos. Įsukite tvirtinimo varžtus į visus montavimo taškus. Prieš galutinai priverždami, patikrinkite abiejų laikiklių lygį.

5. Sumontuokite maišytuvą ir kamštį su sifonu praustuve.

6. Ant viršutinių laikiklių paviršių užtepkite ištisinę sanitarinio silikono arba sanitarinei keramikai skirtą montavimo klijų juostelę. Sluoksnis turi būti tolygus per visą atramos ilgį.

7. Atsargiai užmaukite praustuva ant sumontuotų laikiklių. Pastumkite jį iki sienos, kol pasieksite tinkamą padėtį. Patikrinkite praustuvo lygį.

8. Praustuvo ir sienos sąlyčio vietoje suformuokite sanitarinio silikono siūlę. Išlyginkite siūlę ir pašalinkite silikono perteklių. Palikite visiškai sukietėti pagal silikono gamintojo rekomendacijas.

GALUTINĖ KONTROLĖ

Patikrinkite tvirtinimo stabilumą.

Patikrinkite praustuvo lygį.

Sumontuokite maišytuvą, sifoną ir prijunkite vandentiekio bei kanalizacijos sistemą.

Atlikite sandarumo bandymą, pripildydami praustuva vandens ir patikrindami visas jungtis.

Dėmesio: Praustuvo negalima naudoti, kol silikonas ar klijai visiškai nesukietėjo (paprastai 24 valandas, nebent gamintojas nurodo kitaip).

NOTEIKUMI PIRMS MONTĀŽAS UZSĀKŠANAS

1. Pārbaudiet sienas veidu

Pilna siena (betons, pilnais ķieģelis, silikāts) – labākais pamats.

Dobais bloks, gāzbetons – nepieciešami atbilstoši dībeļi vai ķīmiskie enkuri.

Ģipškartona plāksne – ar pašu plāksni nepietiek. Leņķi jāpieštiprina pie konstrukcijas karkasa vai īpaša sienas stiprinājuma.

2. Ieplānojiet izlietnes augstumu

Standarta:

izlietnes augšējā mala: 85–90 cm no gatavās grīdas,

pielāgojiet mājinieku augumam un izlietnes veidam.

Pirms urbšanas pārbaudiet:

notekas atrašanās vietu,

karstā un aukstā ūdens pieslēgumu vietu,

vietu sifonam.

3. Stiprinājuma nestspēja

izmantojiet visus ražotāja paredzētos stiprinājuma punktus,

neaizstājiet skrūves ar īsākām vai tievākām,

vājāku sienu gadījumā apsveriet ķīmisko enkuru.

4. Urbšana

Pirms urbšanas pārliedzinieties, ka sienā neiet:

elektrības vadi,

ūdens caurules,

apkures instalācija.

Ieteicams izmantot vadu detektoru.

UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Nosakiet izlietnes mērķa montāžas augstumu. Pielieciet leņķus pie sienas un atzīmējiet urbšanas vietas. Pārliedzinieties, ka leņķi karāsies horizontāli un ūdens instalācija un noteka atrodas pareizajā pozīcijā.

2. Izurbiet sienā montāžas caurumus atbilstoši balsteņu atstatumam. Caurumu diametram jāatbilst izmantotajiem dībeļiem (urbis Ø10 mm).

3. Ievietojiet komplektā iekļautos dībeļus caurumos. Viegli iesitiet tos līdz sienas līmenim.

4. Pielieciet balsteņus pie sienas. Ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves visos montāžas punktos. Pirms galīgās pievilkšanas pārbaudiet abu balsteņu līmeni.

5. Uzstādiet jaucējkrānu un korķi ar sifonu izlietnē.

6. Uz balsteņu augšējām virsmām uzklājiet nepārtrauktu sanitārā silikona vai sanitārajai keramikai paredzētās montāžas līmes sloksni. Slānim jābūt vienmērīgam visā balsta garumā.

7. Uzmanīgi uzbīdiet izlietni uz uzstādītajiem balsteņiem. Piestumiet to pie sienas līdz pareizajai pozīcijai. Pārbaudiet izlietnes līmeni.

8. Vietā, kur izlietne saskaras ar sienu, izveidojiet šuvi no sanitārā silikona. Izlīdziniet šuvi un noņemiet silikona pārpalikumu. Atstājiet pilnīgai sacietēšanai saskaņā ar silikona ražotāja ieteikumiem.

GALĪGĀ KONTROLE

Pārbaudiet stiprinājuma stabilitāti.

Pārbaudiet izlietnes līmeni.

Uzstādiet jaucējkrānu, sifonu un pieslēdziet ūdens un kanalizācijas instalāciju.

Veiciet hermētiskuma pārbaudi, piepildot izlietni ar ūdeni un kontrolējot visus savienojumus.

Uzmanību: Izlietni nedrīkst lietot līdz silikona vai līmes pilnīgai sacietēšanai (parasti 24 stundas, ja ražotājs nav norādījis citādi).

ET

REEGLID ENNE PAIGALDUSE ALUSTAMIST

1. Kontrollige seina tüüpi

Täissein (betoon, täistellis, silikaat) – parim aluspind.

Öonesplakk, poorbetoon – vajalikud on sobivad tüüblid või keemilised ankrud.

Kipsplaat – plaadist üksi ei piisa. Nurgikud peavad olema kinnitatud konstruktsiooniraami või seina spetsiaalse tugevduse külge.

2. Planeerige valamu kõrgus

Standard:

valamu ülaserv: 85–90 cm valmis pörandast, kohandage vastavalt elanike pikkusele ja valamu tüübile.

Enne puurimist kontrollige:

äravoolu asukohta, kuuma ja külma vee ühenduste asukohta, sifooni ruumi.

3. Kinnituse kandevõime

kasutage kõiki tootja ette nähtud kinnituspunkte, ärge asendage kruvisid lühemate või peenematega, nõrgemate seinte puhul kaaluge keemilist ankrut.

4. Puurimine

Enne puurimist veenduge, et seinas ei jookseks:

elektrijuhtmed, veetorud, küttepaigaldised.

Soovitav on kasutada juhtmedetektorit.

PAIGALDUSJUHEND

1. Määrake valamu soovitud paigalduskõrgus. Asetage nurgikud vastu seina ja märkige puurimiskohad. Veenduge, et nurgikud ripuksid horisontaalselt ning vee- ja äravoolusüsteem oleksid õiges asendis.

2. Puurige seina paigaldusavad vastavalt kandurite vahekaugusele. Avade läbimõõt peab vastama kasutatavatele tüüblitele (puur Ø10 mm).

3. Sisestage komplektis olevad tüüblid avadesse. Lööge need õrnalt sisse kuni seinaga tasa.

4. Asetage kandurid vastu seina. Keerake kinnituskruvid kõigisse paigalduspunktidesse. Enne lõplikku pingutamist kontrollige mõlema kanduri loodi.

5. Paigaldage valamule segisti ja äravooluklapp koos sifooniga.

6. Kandke kandurite ülemistele pindadele pidev riba sanitaarsilikooni või sanitaarkeraamika jaoks mõeldud montaažiliimi. Kiht peab olema ühtlane kogu toetuspinna ulatuses.

7. Libistage valamu ettevaatlikult paigaldatud kanduritele. Lükake see vastu seina, kuni saavutate õige asendi. Kontrollige valamu loodi.

8. Valamu ja seina kokkupuutekohas tehke sanitaarsilikoonist vuuk. Siluge vuuk ja eemaldage silikooni ülejääk. Laske täielikult kõveneda vastavalt silikooni tootja soovitudele.

LÕPLIK KONTROLL

Kontrollige kinnituse stabiilsust.

Kontrollige valamu loodi.

Paigaldage segisti, sifoon ja ühendage vee- ja kanalisatsioonisüsteem.

Tehke lekkekatsed, täites valamu veega ja kontrollides kõiki ühendusi.

Tähelepanu: Valamut ei tohi kasutada enne silikooni või liimi täielikku kõvenemist (tavaliselt 24 tundi, kui tootja ei ole märkinud teisiti).

SZABÁLYOK A SZERELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT

1. Ellenőrizze a fal típusát

Tömör fal (beton, tömör téglá, szilikát) – a legjobb alapfelület.

Üreges téglá, gázbeton – megfelelő dübelek vagy vegyi dübelek szükségesek.

Gipszkarton – a lap önmagában nem elég. A tartókonzolokat a szerkezeti vázhoz vagy a falban lévő speciális megerősítéshez kell rögzíteni.

2. Tervezze meg a mosdókagyló magasságát

Standard:

a mosdókagyló felső pereme: 85–90 cm a kész padlószinttől, igazítsa a háztartásban élők magasságához és a mosdókagyló típusához.

Fúrás előtt ellenőrizze:

a lefolyó helyzetét,

a meleg- és hidegvíz-csatlakozások helyzetét,

a szifon helyzetét.

3. A rögzítés teherbírása

használja a gyártó által előírt összes rögzítési pontot,

ne helyettesítse a csavarokat rövidebbekkel vagy vékonyabbakkal, gyengébb falak esetén fontolja meg a vegyi dübel használatát.

4. Fúrás

Fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a falban nem futnak:

elektromos vezetékek,

vízcsövek,

fűtésrendszer.

Érdemes vezetékkeresőt használni.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Határozza meg a mosdókagyló tervezett szerelési magasságát. Helyezze a konzolokat a falhoz, és jelölje meg a fúrás helyeket. Győződjön meg arról, hogy a konzolok vízszintesen állnak, és a vízvezeték, valamint a lefolyó a megfelelő helyen van.

2. Fúrja ki a rögzítőlyukakat a falba a tartók távolságának megfelelően. A lyukak átmérőjének meg kell felelnie a használt dübeleknek (Ø10 mm-es fúró).

3. Helyezze a készletben található dübeleket a lyukakba. Óvatosan üsse be őket, amíg egy szintbe nem kerülnek a fallal.

4. Helyezze a tartókat a falhoz. Csavarja be a rögzítőcsavarokat az összes szerelési ponton. A végleges meghúzás előtt ellenőrizze mindkét tartó vízszintjét.

5. Szerelje be a csaptelepet és a lefolyót a szifonnal a mosdókagylóba.

6. A tartók felső felületére vigyen fel egy folyamatos csíkot szaniter szilikonból vagy szaniter kerámiához való szerelőragasztóból. A rétegnek egyenletesnek kell lennie a tartó teljes hosszában.

7. Óvatosan csúsztassa a mosdókagylót a felszerelt tartókra. Tolja a falhoz, amíg el nem éri a megfelelő pozíciót. Ellenőrizze a mosdókagyló vízszintjét.

8. A mosdókagyló és a fal találkozásánál készítsen tömítést szaniter szilikonból. Simítsa el a tömítést, és távolítsa el a felesleges szilikont. Hagyja teljesen megkötni a szilikon gyártójának ajánlásai szerint.

VÉGSŐ ELLENŐRZÉS

Ellenőrizze a rögzítés stabilitását.

Ellenőrizze a mosdókagyló vízszintjét.

Szerelje fel a csaptelepet, a szifont, és csatlakoztassa a víz- és csatornahálózatot.

Végezzen tömítettségi próbát: töltsen meg a mosdókagylót vízzel, és ellenőrizze az összes csatlakozást.

Figyelem: A mosdókagylót nem szabad használni a szilikon vagy ragasztó teljes megkötéséig (általában 24 óra, hacsak a gyártó másként nem rendelkezik).

REGULI ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA MONTAJULUI

1. Verificați tipul peretelui

Perete plin (beton, cărămidă plină, silicat) – cel mai bun suport.

Bloc ceramic, beton celular – sunt necesare dibluri sau ancore chimice adecvate.

Placă de gips-carton – placa singură nu este suficientă. Colțarele trebuie fixate pe cadrul structural sau pe o armătură specială în perete.

2. Planificați înălțimea lavoarului

Standard:

marginea superioară a lavoarului: 85–90 cm de la pardoseala finită,

ajustați în funcție de înălțimea utilizatorilor și de tipul lavoarului.

Înainte de găurire, verificați:

poziția scurgerii,

poziția racordurilor de apă caldă și rece,

spațiul pentru sifon.

3. Capacitatea de susținere a fixării

utilizați toate punctele de fixare prevăzute de producător,

nu înlocuiți șuruburile cu altele mai scurte sau mai subțiri,

pentru pereți mai slabi, luați în considerare ancora chimică.

4. Găurirea

Înainte de găurire, asigurați-vă că în perete nu trec:

cabluri electrice,

țevi de apă,

instalația de încălzire.

Este recomandat să folosiți un detector de cabluri.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. Stabiliți înălțimea finală de montare a lavoarului. Aplicați colțarele pe perete și marcați locurile pentru găurire. Asigurați-vă că colțarele vor fi montate orizontal, iar instalația de apă și scurgerea se află în poziția corectă.

2. Găuriți peretele conform distanței dintre suporturi. Diametrul găurilor trebuie să corespundă diblurilor utilizate (burghiu Ø10 mm).

3. Introduceți diblurile furnizate în set în găuri. Bateți-le ușor până când sunt la nivel cu peretele.

4. Aplicați suporturile pe perete. Înșurubați șuruburile de fixare în toate punctele de montaj. Înainte de strângerea finală, verificați nivelul ambelor suporturi.

5. Montați bateria și ventilul cu sifon în lavoar.

6. Pe suprafețele superioare ale suporturilor aplicați o bandă continuă de silicon sanitar sau adeziv de montaj destinat ceramicii sanitare. Stratul trebuie să fie uniform pe toată lungimea suportului.

7. Glisați cu grijă lavoarul pe suporturile montate. Împingeți-l spre perete până la obținerea poziției corecte. Verificați nivelul lavoarului.

8. La punctul de contact dintre lavoar și perete, aplicați un strat de silicon sanitar. Neteziți rostul și îndepărtați excesul de silicon. Lăsați să se întărească complet conform recomandărilor producătorului siliconului.

CONTROL FINAL

Verificați stabilitatea fixării.

Verificați nivelul lavoarului.

Montați bateria, sifonul și conectați instalația de apă și canalizare.

Efectuați o probă de etanșeitate umplând lavoarul cu apă și controlând toate conexiunile.

Atenție: Lavoarul nu trebuie utilizat până la întărirea completă a siliconului sau a adezivului (de obicei 24 de ore, dacă producătorul nu specifică altfel).

REGOLE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

1. Controlla il tipo di parete

Parete piena (cemento, mattone pieno, silicato) – la base migliore.

Blocchi forati, calcestruzzo cellulare – sono necessari tasselli o ancoraggi chimici adeguati.

Cartongesso – la sola lastra non è sufficiente. Le staffe devono essere fissate al telaio strutturale o a un rinforzo speciale nella parete.

2. Pianifica l'altezza del lavabo

Standard:

bordo superiore del lavabo: 85–90 cm dal pavimento finito, adatta all'altezza degli abitanti e al tipo di lavabo.

Prima di forare, controlla:

la posizione dello scarico,

la posizione degli attacchi dell'acqua calda e fredda,

lo spazio per il sifone.

3. Capacità di carico del fissaggio

utilizza tutti i punti di fissaggio previsti dal produttore,

non sostituire le viti con altre più corte o sottili,

per pareti più deboli, considera l'ancoraggio chimico.

4. Foratura

Prima di forare, assicurati che nella parete non passino:

cavi elettrici,

tubi dell'acqua,

impianti di riscaldamento.

Si consiglia l'uso di un rilevatore di cavi.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Determina l'altezza di montaggio desiderata del lavabo. Appoggia le staffe alla parete e segna i punti di foratura. Assicurati che le staffe siano in piano e che l'impianto idraulico e lo scarico siano nella posizione corretta.

2. Pratica i fori di montaggio nella parete in base alla distanza tra i supporti. Il diametro dei fori deve corrispondere ai tasselli utilizzati (punta Ø10 mm).

3. Inserisci i tasselli forniti nel kit nei fori. Battili delicatamente fino a quando non sono a filo con la parete.

4. Appoggia i supporti alla parete. Avvita le viti di fissaggio in tutti i punti di montaggio. Prima del serraggio finale, controlla il livello di entrambi i supporti.

5. Installa il miscelatore e la piletta con il sifone nel lavabo.

6. Applica una striscia continua di silicone sanitario o colla di montaggio specifica per ceramica sanitaria sulle superfici superiori dei supporti. Lo strato deve essere uniforme lungo tutta la lunghezza del supporto.

7. Fai scorrere con cautela il lavabo sui supporti montati. Spingilo verso la parete fino a raggiungere la posizione corretta. Controlla il livello del lavabo.

8. Nel punto di contatto tra il lavabo e la parete, applica un giunto di silicone sanitario. Liscia il giunto e rimuovi il silicone in eccesso. Lascia indurire completamente secondo le raccomandazioni del produttore del silicone.

CONTROLLO FINALE

Controlla la stabilità del fissaggio.

Verifica il livello del lavabo.

Installa il miscelatore, il sifone e collega l'impianto idraulico.

Esegui una prova di tenuta riempiendo il lavabo d'acqua e controllando tutti i collegamenti.

Attenzione: Il lavabo non deve essere utilizzato fino alla completa polimerizzazione del silicone o della colla (solitamente 24 ore, salvo diversa indicazione del produttore).

ПРАВИЛА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА МОНТАЖА

1. Проверете вида на стената

Плътна стена (бетон, плътна тухла, силикат) – най-добра основа.

Керамичен блок, газобетон – необходими са подходящи дюбели или химически анкери.

Гипсокартон – самата плоскост не е достатъчна. Конзолите трябва да бъдат закрепени към конструктивната рамка или специална армировка в стената.

2. Планирайте височината на мивката

Стандартно:

горен ръб на мивката: 85–90 см от готовия под,

адаптирайте според ръста на обитателите и вида на мивката.

Преди пробиване проверете:

позицията на оттичането,

позицията на връзките за топла и студена вода,

мястото за сифона.

3. Товароносимост на закрепването

използвайте всички точки на закрепване, предвидени от производителя,

не заменяйте винтовете с по-къси или по-тънки,

при по-слаби стени обмислете химически анкер.

4. Пробиване

Преди пробиване се уверете, че в стената не преминават:

електрически кабели,

водопроводни тръби,

отоплителна инсталация.

Добре е да използвате детектор за кабели.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

1. Определете целевата височина на монтаж на мивката. Приложете конзолите към стената и маркирайте местата за пробиване. Уверете се, че конзолите ще висят хоризонтално, а водопроводната инсталация и оттичането са на правилното място.

2. Пробийте монтажните отвори в стената според разстоянието между конзолите.

Диаметърът на отворите трябва да съответства на използваните дюбели (свердрло Ø10 мм).

3. Поставете дюбелите, включени в комплекта, в отворите. Вкарайте ги внимателно, докато се изравнят със стената.

4. Приложете конзолите към стената. Завийте фиксиращите винтове във всички монтажни точки. Преди окончателното затягане проверете нивелацията на двете конзоли.

5. Монтирайте смесителя и сифона в мивката.

6. Върху горните повърхности на конзолите нанесете непрекъсната ивица санитарен силикон или монтаж но лепило, предназначено за санитарна керамика. Слойт трябва да бъде равномерен по цялата дължина на опората.

7. Внимателно плъзнете мивката върху монтираните конзоли. Притиснете я към стената до достигане на правилната позиция. Проверете нивелацията на мивката.

8. На мястото на контакт между мивката и стената направете фуга със санитарен силикон. Загладете фугата и отстранете излишния силикон. Оставете да се втвърди напълно според препоръките на производителя на силикона.

КРАЕН КОНТРОЛ

Проверете стабилността на закрепването.

Проверете нивелацията на мивката.

Монтирайте смесителя, сифона и свържете водопроводната и канализационната инсталация.

Направете тест за херметичност, като напълните мивката с вода и проверите всички връзки.

Внимание: Мивката не трябва да се използва до пълното втвърдяване на силикона или лепилото (обикновено 24 часа, освен ако производителят не посочва друго).

SL

PRAVILA PRED ZAČETKOM MONTAŽE

1. Preverite vrsto stene

Polna stena (beton, polna opeka, silikat) – najboljša podlaga.

Opečni blok, porobeton – potrebni so ustrezni vložki ali kemična sidra.

Gips-kartonska plošča – sama plošča ne zadostuje. Kotniki morajo biti pritrjeni na konstrukcijski okvir ali posebno ojačitev v steni.

2. Načrtujte višino umivalnika

Standardno:

zgornji rob umivalnika: 85–90 cm od gotovih tal, prilagodite višini stanovalcev in vrsti umivalnika.

Pred vrtanjem preverite:

položaj odtoka,
položaj priključkov tople in hladne vode,
prostor za sifon.

3. Nosilnost pritrditve

uporabite vse pritrdilne točke, ki jih je predvidel proizvajalec, ne nadomeščajte vijakov s krajšimi ali tanjšimi, pri šibkejših stenah razmislite o kemičnem sidru.

4. Vrtanje

Pred vrtanjem se prepričajte, da v steni ne potekajo:

električni kabli,
vodovodne cevi,
ogrevalna napeljava.

Priporočljivo je uporabiti detektor vodnikov.

NAVODILA ZA MONTAŽO

1. Določite ciljno višino montaže umivalnika. Prislonite kotnike ob steno in označite mesta vrtanja. Prepričajte se, da bodo kotniki viseli vodoravno in da sta vodovodna napeljava ter odtok na pravilnem položaju.

2. Izvrtajte montažne luknje v steno glede na razmik nosilcev. Premer lukenj mora ustrezati uporabljenim vložkom (sveder Ø10 mm).

3. Vstavite vložke, priložene v kompletu, v luknje. Nežno jih zabijte, dokler niso poravnani s steno.

4. Prislonite nosilce ob steno. Privijte pritrdilne vijake v vse montažne točke. Pred končnim zategovanjem preverite vodoravnost obeh nosilcev.

5. Montirajte armaturo in čep s sifonom v umivalnik.

6. Na zgornje površine nosilcev nanesite neprekinjen trak sanitarnega silikona ali montažnega lepila, namenjenega za sanitarno keramiko. Plast mora biti enakomerna po celotni dolžini opore.

7. Previdno potisnite umivalnik na montirane nosilce. Potisnite ga do stene, dokler ne dosežete pravilnega položaja. Preverite vodoravnost umivalnika.

8. Na mestu stika umivalnika s steno naredite spoj s sanitarnim silikonom. Zgladite spoj in odstranite odvečni silikon. Pustite, da se popolnoma strdi v skladu s priporočili proizvajalca silikona.

KONČNI NADZOR

Preverite stabilnost pritrditve.

Preverite vodoravnost umivalnika.

Montirajte armaturo, sifon in priključite vodovodno-kanalizacijsko napeljavo.

Izvedite preizkus tesnosti tako, da umivalnik napolnite z vodo in preverite vse spoje.

Pozor: Umivalnika ne smete uporabljati, dokler se silikon ali lepilo popolnoma ne strdi (običajno 24 ur, razen če proizvajalec navede drugače).

PRAVILA PRIJE POČETKA MONTAŽE

1. Provjerite vrstu zida

Puni zid (beton, puna cigla, silikat) – najbolja podloga.

Šuplja cigla, porobeton – potrebni su odgovarajući tiplovi ili kemijska sidra.

Gips-kartonska ploča – sama ploča nije dovoljna. Nosači moraju biti pričvršćeni na konstrukcijski okvir ili posebno ojačanje u zidu.

2. Planirajte visinu umivaonika

Standardno:

gornji rub umivaonika: 85–90 cm od gotovog poda, prilagodite visini ukućana i vrsti umivaonika.

Prije bušenja provjerite:

položaj odvoda,

položaj priključaka tople i hladne vode,

mjesto za sifon.

3. Nosivost pričvršćivanja

koristite sve točke pričvršćivanja koje je predvidio proizvođač,

ne zamjenjujte vijke kraćima ili tanjima,

kod slabijih zidova razmislite o kemijskom sidru.

4. Bušenje

Prije bušenja provjerite da u zidu ne prolaze:

električni vodovi,

vodovodne cijevi,

instalacije grijanja.

Preporučuje se korištenje detektora vodova.

UPUTE ZA MONTAŽU

1. Odredite ciljanu visinu montaže umivaonika. Prislonite nosače na zid i označite mjesta za bušenje. Uvjerite se da će nosači visjeti vodoravno te da su vodovodna instalacija i odvod na ispravnom položaju.

2. Izbušite montažne rupe u zidu prema razmaku nosača. Promjer rupa treba odgovarati korištenim tiplovima (svrdlo Ø10 mm).

3. Umetnite tiplove isporučene u kompletu u rupe. Lagano ih ukucajte dok ne budu u ravnini sa zidom.

4. Prislonite nosače na zid. Uvrnite vijke za pričvršćivanje u sve montažne točke. Prije konačnog zatezanja provjerite libelu oba nosača.

5. Montirajte slavinu i čep sa sifonom u umivaonik.

6. Na gornje površine nosača nanosite kontinuiranu traku sanitarnog silikona ili montažnog ljepila namijenjenog za sanitarnu keramiku. Sloj treba biti ravan po cijeloj dužini oslonca.

7. Pažljivo navucite umivaonik na montirane nosače. Gurnite ga do zida dok ne postignete pravilan položaj. Provjerite libelu umivaonika.

8. Na mjestu dodira umivaonika sa zidom napravite spoj sanitarnim silikonom. Zagladite spoj i uklonite višak silikona. Ostavite da se potpuno stvrdne prema preporukama proizvođača silikona.

ZAVRŠNA KONTROLA

Provjerite stabilnost pričvršćivanja.

Provjerite libelu umivaonika.

Montirajte slavinu, sifon i spojite vodovodno-kanalizacijsku instalaciju.

Izvršite probu nepropusnosti punjenjem umivaonika vodom i kontrolom svih spojeva.

Napomena: Umivaonik se ne smije koristiti dok se silikon ili ljepilo potpuno ne stvrdnu (obično 24 sata, osim ako proizvođač ne navede drugačije).

FI

OHJEET ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA

1. Tarkista seinän tyyppi

Kova seinä (betoni, tiili, silikaatti) – paras alusta.

Reikätiili, kevytbetoni – vaaditaan asianmukaiset tulpat tai kemialliset ankkurit.

Kipsilevy – pelkkä levy ei riitä. Kannakkeet on kiinnitettävä kantavaan runkoon tai seinän erityiseen vahvikkeeseen.

2. Suunnittele pesualtaan korkeus

Standardi:

altaan yläreuna: 85–90 cm valmiista lattiasta,

säädä asukkaiden pituuden ja altaan tyyppin mukaan.

Tarkista ennen poraamista:

viemärin sijainti,

lämmin- ja kylmävesiliitäntöjen sijainti,

tila hajulukolle.

3. Kiinnityksen kantavuus

käytä kaikkia valmistajan määrittelemiä kiinnityspisteitä,

älä korvaa ruuveja lyhyemmillä tai ohuemmilla,

heikompien seinien kohdalla harkitse kemiallista ankkuria.

4. Poraaminen

Varmista ennen poraamista, ettei seinässä kulje:

sähköjohtoja,

vesiputkia,

lämmitysputkia.

Kannattaa käyttää johdonilmaisinta.

ASENNUSOHJE

1. Määritä pesualtaan asennuskorkeus. Aseta kannakkeet seinää vasten ja merkitse porauskohdat. Varmista, että kannakkeet ovat vaakasuorassa ja että vesi- ja viemäri-liitännät ovat oikeilla paikoillaan.

2. Poraase seinään asennusreiät kannakkeiden välin mukaisesti. Reikien halkaisijan on vastattava käytettäviä tulppia (poranterä Ø10 mm).

3. Aseta pakkauksen mukana toimitetut tulpat reikiin. Napauta ne varovasti seinän tasalle.

4. Aseta kannakkeet seinää vasten. Ruuvaa kiinnitysruuvit kaikkiin asennuspisteisiin. Tarkista molempien kannakkeiden suoruus ennen lopullista kiristämistä.

5. Asenna hana ja hajulukko altaaseen.

6. Levitä kannakkeiden yläpinnoille yhtenäinen kerros saniteettisilikonia tai saniteettikeramiikalle tarkoitettua asennusliimaa. Kerroksen tulee olla tasainen koko kannakkeen pituudelta.

7. Liu'uta allas varovasti asennettujen kannakkeiden päälle. Työnnä se seinää vasten, kunnes se on oikeassa asennossa. Tarkista altaan suoruus.

8. Tee saumaus saniteettisilikonilla altaan ja seinän liitoskohtaan. Tasoita sauma ja poista ylimääräinen silikonit. Anna kuivua täysin silikonin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

LOPPUTARKASTUS

Tarkista kiinnityksen tukevuus.

Tarkista altaan suoruus.

Asenna hana, hajulukko ja kytke vesi- ja viemäri-liitännät.

Tee tiiviyskoe täyttämällä allas vedellä ja tarkistamalla kaikki liitokset.

Huomautus: Allasta ei saa käyttää ennen kuin silikonit tai liima on täysin kovettunut (yleensä 24 tuntia, ellei valmistaja toisin ilmoita).

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Ελέγξτε τον τύπο του τοίχου

Συμπαγής τοίχος (μπετόν, συμπαγές τούβλο, πυριτικό) – η καλύτερη βάση.

Κεραμικό μπλοκ, κυψελωτό μπετόν – απαιτούνται κατάλληλα ούπα ή χημικά αγκύρια.

Γυψοσανίδα – η ίδια η πλάκα δεν αρκεί. Οι γωνίες πρέπει να στερεωθούν στο σκελετό ή σε ειδική ενίσχυση στον τοίχο.

2. Σχεδιάστε το ύψος του νιπτήρα

Στάνταρ:

άνω άκρη του νιπτήρα: 85–90 εκ. από το τελειωμένο δάπεδο,

προσαρμόστε στο ύψος των ενοίκων και στον τύπο του νιπτήρα.

Πριν το τρύπημα ελέγξτε:

τη θέση της αποχέτευσης,

τη θέση των συνδέσεων ζεστού και κρύου νερού,

το χώρο για το σιφόνι.

3. Αντοχή στερέωσης

χρησιμοποιήστε όλα τα σημεία στερέωσης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή,

μην αντικαθιστάτε τις βίδες με κοντύτερες ή λεπτότερες,

σε πιο αδύναμους τοίχους εξετάστε τη χρήση χημικού αγκυρίου.

4. Τρύπημα

Πριν το τρύπημα βεβαιωθείτε ότι στον τοίχο δεν περνούν:

ηλεκτρικά καλώδια,

σωλήνες νερού,

εγκατάσταση θέρμανσης.

Αξίζει να χρησιμοποιήσετε ανιχνευτή καλωδίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Καθορίστε το τελικό ύψος τοποθέτησης του νιπτήρα. Τοποθετήστε τις γωνίες στον τοίχο και σημειώστε τα σημεία τρυπήματος. Βεβαιωθείτε ότι οι γωνίες θα κρέμονται οριζόντια και ότι η υδραυλική εγκατάσταση και η αποχέτευση βρίσκονται στη σωστή θέση.

2. Ανοίξτε τις οπές στερέωσης στον τοίχο σύμφωνα με την απόσταση των στηριγμάτων. Η διάμετρος των οπών πρέπει να αντιστοιχεί στα ούπα που χρησιμοποιούνται (τρυπάνι Ø10 χιλ.).

3. Τοποθετήστε τα ούπα που παρέχονται στο σετ στις οπές. Χτυπήστε τα απαλά μέχρι να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο.

4. Τοποθετήστε τα στηρίγματα στον τοίχο. Βιδώστε τις βίδες στερέωσης σε όλα τα σημεία τοποθέτησης. Πριν το τελικό σφίξιμο, ελέγξτε το αλφάδι και των δύο στηριγμάτων.

5. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τη βαλβίδα με το σιφόνι στο νιπτήρα.

6. Στις πάνω επιφάνειες των στηριγμάτων εφαρμόστε μια συνεχή λωρίδα υγειονομικής σιλικόνης ή κόλλας συναρμολόγησης για είδη υγιεινής. Το στρώμα πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το μήκος του στηρίγματος.

7. Σύρετε προσεκτικά το νιπτήρα πάνω στα τοποθετημένα στηρίγματα. Σπρώξτε τον προς τον τοίχο μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θέση. Ελέγξτε το αλφάδι του νιπτήρα.

8. Στο σημείο επαφής του νιπτήρα με τον τοίχο, δημιουργήστε μια αρμολόγηση με υγειονομική σιλικόνη. Λειάνετε την αρμολόγηση και αφαιρέστε την περίσσεια σιλικόνης. Αφήστε να στερεοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της σιλικόνης.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγξτε τη σταθερότητα της στερέωσης.

Επαληθεύστε το αλφάδι του νιπτήρα.

Τοποθετήστε τη μπαταρία, το σιφόνι και συνδέστε την υδραυλική εγκατάσταση.

Κάντε δοκιμή στεγανότητας γεμίζοντας το νιπτήρα με νερό και ελέγχοντας όλες τις συνδέσεις.

Προσοχή: Ο νιπτήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρι να στερεοποιηθεί πλήρως η σιλικόνη ή η κόλλα (συνήθως 24 ώρες, εκτός αν ο κατασκευαστής ορίζει διαφορετικά).